























PORTES D'ENTRÉE À OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR.

BOIS ACCESS									
OUVRANT	<p>Épaisseur 51 mm, isolation mousse extrudée Ferrage par fiche tridimensionnelle. Serrure à relevage multipoints 4 rouleaux + pènes centraux. Pas de possibilité d'ouverture vers l'extérieur. Barillet 80 (50 int./30)</p>								
DORMANT	<p>Épaisseur 45 mm bois exotique clair. Seuil aluminium CONFORME LOI HANDICAP hauteur 20 mm. Tapées pour isolation 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 mm.</p>								
TYPES DE DORMANTS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dormant standard</th> <th>Dormant carré</th> <th>Dormant rénovation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dormant standard	Dormant carré	Dormant rénovation					
Dormant standard	Dormant carré	Dormant rénovation							
									
PLANS	<p>Plan de réservation, plans de coupes horizontale et verticale, plans selon types de pose... à disposition sur votre espace Ziltenpro.com en temps réel et bientôt dans un cahier technique.</p>								
FINITION	<p>En standard : prépeinte ou lasurée colorée, 4 teintes au choix :</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ton bois</td> <td>Ton Olive</td> <td>Ton Rouge corail</td> <td>Ton Lie de vin</td> </tr> </tbody> </table> <p>En option : couleur au choix dans l'intégralité du nuancier RAL (sauf RAL 8022/9004/9005/9011/9017/9006/6007/1026/2005/2007/3024/3026/9023 RAL texturé et métallisé)</p> <p>Laquage 2 faces identiques de base (bicoloration en option).</p> 					Ton bois	Ton Olive	Ton Rouge corail	Ton Lie de vin
									
Ton bois	Ton Olive	Ton Rouge corail	Ton Lie de vin						

Les teintes foncées absorbent la chaleur ; en cas d'exposition directe au soleil, la porte, comme tout produit foncé, peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé.

Choisir une porte de couleur foncée vous engage : en cas d'exposition prolongée au soleil, elle subit un risque de déformation important. Cette torsion peut être à l'origine de dysfonctionnements ponctuels ou réguliers, risquant d'altérer le bon fonctionnement de la porte d'entrée. Seule l'intégration des contraintes d'exposition et de protection par le poseur doit permettre un choix de couleur cohérent avec les caractéristiques du chantier. La responsabilité de Zilten ne pourra être engagée en cas de difficultés consécutives au choix d'une couleur foncée, si le chantier se révèle non approprié.